

DANE TECHNICZNE

> KONSERWACJA

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

OPIS

Profilé aluminium titane percé pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux différents.

Percé - fraisé : à visser. Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous.

Livré avec vis et chevilles.

Hauteur : 5 - 11,5 mm

Largeur : 44 mm

Longueur : 2,70 M

PRZEZNACZENIE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.
Utilisation en intérieur.

NR REF.

Ref : 3403

SEUIL DENIVELE PPS AS 5-11.5MM ALU TITANE 2,70M

MATERIAŁ

Alu titane.

Conformité REACH.

SPOSÓB INSTALACJI

Positionner la base du profilé en respectant un espace pour dilatation. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles, visser la base. Visser le chapeau sur la base pour assurer une bonne jonction.

Informacje podane w tym dokumencie mają charakter orientacyjny. Firma ROMUS nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik lub zleceniodawca musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. Spółka ROMUS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całym dokumencie lub jego części bez uprzedniego zawiadomienia.

Architekt :

Projekt :

E-mail :

Tel :

Dystrybutor :

Tel :

E-mail :