

DANE TECHNICZNE



> KONSERWACJA

Do codziennego czyszczenia stosować standardowe środki czystości. W przypadku, jeżeli chcemy zastosować środki czyszczące na bazie sodu, amoniaku lub kwasu, należy najpierw przeprowadzić test wstępny na profilu.

OPIS

Profil kompensacyjny ze szczotkowanej stali nierdzewnej z jedną stroną samoprzylepną i drugą stroną wstępnie nawierconą. Do pokrywania i zamykania złącz kompensacyjnych w budynkach przemysłowych, szpitalach, uniwersytetach i centrach handlowych 14 otworów, pierwszy i ostatni na wysokości 83 mm. Otwory są nawiercone, przygotowane do wpuszczenia śruby, zadziory usunięte.

PRZEZNACZENIE

Do zainstalowania na pokryciu podłogi lub na podłodze chronionej (żywica, podłoga malowana ...).
Do użytku wewnątrz budynków

NR REF.

Ref : 2781

MATERIAŁ

Szczotkowana stal nierdzewna. Wygląd szczotkowanej satyny.
Zgodny z systemem REACH

Informacje podane w tym dokumencie mają charakter orientacyjny. Firma ROMUS nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik lub zleceniodawca musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. Spółka ROMUS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całym dokumencie lub jego części bez uprzedniego zawiadomienia.

Architekt :

Projekt :

E-mail :

Tel :

Dystrybutor :

Tel :

E-mail :