


DANE TECHNICZNE



> KONSERWACJA

Do codziennego czyszczenia stosować standardowe środki czystości. W przypadku, jeżeli chcemy zastosować środki czyszczące na bazie sodu, amoniaku lub kwasu, należy najpierw przeprowadzić test. wstępny na profilu, unikając wkładki.

OPIS

Profil aluminiowy z miękką wkładką kontaktową
Do pokrywania i zamykania złącz kompensacyjnych w budynkach przemysłowych, szpitalach, uniwersytetach i centrach handlowych
Nawiercone otwory do montażu z wpuszczonym łbem: do przykręcania
18 otworów, pierwszy i ostatni na wysokości 83 mm
Otwory są nawiercone, przygotowane do wpuszczenia śruby, zadziory usunięte
Dla dostępnych wkładek, patrz katalog ROMUS

PRZEZNACZENIE

Do zainstalowania na pokryciu podłogi lub na podłodze chronionej (żywica, podłoga malowana ...).
Do użytku wewnątrz budynków

NR REF.

Ref : 1870

MATERIAŁ

Zgodny z systemem REACH

SPOSÓB INSTALACJI

Ułóż przemienne profile. Przytnij profil na żądaną długość. Wyznacz i wywierć otwory na kołki. Włóż kołki 194153. Wypoziomuj profil i dokręć wkręty 94137. Włóż złącze PVC używając młotka drewnianego ROMUS 94959. Wkładka może być spawana z PCV: wykorzystaj zestaw do spawania 95088.

Informacje podane w tym dokumencie mają charakter orientacyjny. Firma ROMUS nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik lub zleceniodawca musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. Spółka ROMUS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całym dokumencie lub jego części bez uprzedniego zawiadomienia.

Architekt :

Projekt :

E-mail :

Tel :

Dystrybutor :

Tel :

E-mail :