

## DANE TECHNICZNE

### OPIS

Les films EASYDEK® sont très épais (100 microns) et adhésifs afin d'assurer une protection temporaire des sols pendant des travaux. Ils constituent une alternative aux rouleaux et bâches polyéthylène car ils ont été spécialement conçus pour couvrir les sols textiles et les sols durs. Ils se déroulent simplement à l'aide du pied, voire d'un balai. Les surfaces à protéger doivent être sèches, propres et encollées depuis au moins 48h. Rouleau ép. 100 microns. 600 mm x 60 m

S'appliquent facilement et très rapidement. Pas besoin de bande adhésive. Évite les chutes dues aux films mal fixés. Antidérapant.

Très facile à enlever sans endommager le revêtement et sans résidu. 1 rouleau 36 m<sup>2</sup>.

Faire un essai au préalable sur un échantillon moquette.

Poser, maroufler et retirer 5mn après.

Le test est concluant s'il ne reste pas de fibres collées sur l'envers du film.

Pas utilisable sur les moquettes en fibres naturelles

Ne pas laisser collé plus de 45 jours.

Stockage maxi 6 mois (sans exposition directe au soleil, et entre 5°C et 30°C).

### PRZEZNACZENIE

Protection - E.P.I. : Protection de chantier

### NR REF.

Ref : 98385

Film Easydek® moquette

Informacje podane w tym dokumencie mają charakter orientacyjny. Firma ROMUS nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik lub zleceniodawca musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. Spółka ROMUS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całym dokumencie lub jego części bez uprzedniego zawiadomienia.

Architekt :

Projekt :

E-mail :

Tel :

Dystrybutor :

Tel :

E-mail :