

- ► TAPIS D'ENTRÉE
- **ROMAT GT-XL**
- ► "ROMAT XL 22 MM" REF. 8310

Fiche technique





> Entretien recommandé

La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.

DESCRIPTIF

Le tapis ROMAT XL insert bouclettes a été conçu pour une utilisation en intérieur ou surfaces couvertes et pour du trafic piétonnier élevé (jusqu'à 2000 passages/jour). Constitué de profilés aluminium brut dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquettes anti-salissure spécialement étudiées (certaines avec classement feu). Les profilés sont reliés entre eux par un câble métallique souple galvanisé et verrouillé par des vis et boulons zingués. Écartement entre les profilés de 4 à 6 mm par rondelle en caoutchouc. Sous chaque barre aluminium est collée une bande caoutchouc d'isolation acoustique et antidérapante.

Épaisseur : 22 mm

Structure enroulable et ouverte.

Coloris: anthracite

USAGE

Passage élevé (jusqu'à 2000 passages/jour). Zone 2 : Utilisation en INTÉRIEUR.

RÉFÉRENCE

Ref: 8310

TAPIS ROMAT XL 22MM-BOUCLET GROS DENIER-ANTHRACITE

MATIÈRE

Profilés aluminium brut, norme 6060-T5, N755-2. Insert Bouclettes Gros Deniers - Anthracite : Aiguilleté. 100% polypropylène. Gratte / Absorbe. Conformité REACH - Bfl-s1

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte:

Projet : Email : Tél :

Distributeur: Tél: Email:



- ► TAPIS D'ENTRÉE
- ROMAT GT-XL
- ► "ROMAT XL 22 MM" REF. 8310

Fiche technique

MODE DE POSE

SA MISE EN PLACE: En fosse dans un cadre ROMUS 6100 à sceller avec Equerres ROMUS 161104 et pattes de fixation 161103, ou posé à même le sol avec rampe ROMUS 6115 et Equerres ROMUS 16117 pour rattraper le niveau. Cadre sur mesure disponibles sur demande.

Les informations contenues dans de document sont communiquees a titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMOS. L'utilisateur ou le prescripteur verifiera la compati	DIIITE
des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.	
Architecte:	

000.0
Projet :
Email :
Tél:

Distributeur: Tél: Email: