

- ► TAPIS D'ENTRÉE
- ► ROMAT GT-XL
- ► "ROMAT XL 22 MM" REF. 8320

## Fiche technique





#### > Entretien recommandé

La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.

#### **DESCRIPTIF**

Constitué de profilés aluminium brut dans lesquels viennent s'insérer des bandes en caoutchouc strié. Les profilés sont reliés entre eux par un câble métallique souple galvanisé et verrouillé par des vis et boulons zingués. Écartement entre les profilés de 4 à 6 mm par rondelle en caoutchouc. Sous chaque barre aluminium est collée une bande caoutchouc d'isolation acoustique et antidérapante.

Épaisseur : 22 mm

Structure enroulable ouverte.

Coloris: Noir

Les tapis d'entrée ROMAT XL de ROMUS ont été développés dans le seul but de combattre le plus efficacement possible les poussières, l'humidité et autres résidus déposés dans les semelles de tout visiteur entrant dans un édifice et donc de prévenir contre l'encrassement et l'usure prématurée des revêtements de sol.

#### **USAGE**

Zone 1 ou 2 : Utilisation en INTÉRIEUR ou EXTÉRIEUR (insert caoutchouc).

Le tapis ROMAT XL a été conçu pour du trafic piétonnier élevé (jusqu'à 2000 passages/jour).

#### **RÉFÉRENCE**

Ref: 8320

TAPIS ROMAT XL 22MM-CAOUTCHOUC STRIE NOIR

#### **MATIÈRE**

Profilés aluminium 30% recyclé EN-755-9. Insert caoutchouc (EPDM) grand trafic.
Conformité REACH

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte:

Projet : Email : Tél :

Distributeur: Tél: Email:



- ► TAPIS D'ENTRÉE
- ► ROMAT GT-XL
- ► "ROMAT XL 22 MM" REF. 8320

# Fiche technique

### **MODE DE POSE**

SA MISE EN PLACE: En fosse dans un cadre ROMUS 6100 à sceller avec Equerres ROMUS 161104 et pattes de fixation 161103, ou posé à même le sol avec rampe ROMUS 6115 et Equerres ROMUS 16117 pour rattraper le niveau. Cadre sur mesure disponibles sur demande.

Les mormations contenues dans de document sont communiquées à titre moidain. Elles ne peuvent engager la responsabilité de HOMOS. L'utilisateur ou le prescripteur verniera la compatible	IIILE
des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.	
Architecte:	

Projet : Email : Tél :

Distributeur: Tél: Email: