
Fiche technique









DESCRIPTIF

Le tapis ROMAT GT a été conçu pour du trafic piétonnier élevé (jusqu'à 2000 passages/jour). Constitué de profilés aluminium brut dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquettes, pour l'intérieur, ou des inserts caoutchouc, pour l'usage extérieur. Les profilés sont reliés entre eux par un câble métallique souple galvanisé et verrouillé par des vis et boulons zingués. Écartement entre les profilés de 4 à 6 mm par rondelle en caoutchouc. Sous chaque barre aluminium est collée une bande caoutchouc d'isolation acoustique et antidérapante.

Épaisseur = 22 mm
Structure enroulable et ouverte.

USAGE

Passage élevé (jusqu'à 2000 passages/jour).
Zone 1 ou 2 : Utilisation en INTERIEUR ou EXTERIEUR

RÉFÉRENCE

Ref : 8442
TAPIS ROMAT GT 22MM COMBINE CAOUTCHOUC+MOQUETTE

MATIÈRE

Profilés aluminium 30% recyclé EN-755-9.
Insert caoutchouc (EPDM) grand trafic.
Conformité REACH

MODE DE POSE

En fosse dans un cadre ROMUS 6100 à sceller avec Equerres ROMUS 161104 et pattes de fixation 161103, ou posé à même le sol avec rampe ROMUS 6115 et Equerres ROMUS 16117 pour rattraper le niveau. Cadre sur mesure disponibles sur demande.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :

Fiche technique

> Entretien recommandé

La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse.
Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :