

Fiche technique



> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

DESCRIPTIF

Couvre joint aluminium comportant un côté percé. Fixation définitive d'un côté facilitant la dilatation de l'autre. 18 trous, avec le premier et le dernier à 83 mm ; les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous. Charge admissible : 250 kg / 5 cm²
Type : un côté percé
Largeur du profilé : 128 mm
Longueur : 3M

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un sol protégé (résine, peinture...)
Utilisation en intérieur - Dans les bâtiments industriels, hôpitaux, université, centres commerciaux...

RÉFÉRENCE

Ref : 1805

MATIÈRE

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du "R.A.L.". Conformité REACH

MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percer dans la chape ; perçage pour vis \varnothing 3,5 mm. Positionner le profilé et visser.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :