


Fiche technique



DESCRIPTIF

Nez de marche en aluminium percé.
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.

Percé - fraisé : à visser.

14 trous, avec le premier et le dernier à 83 mm.

Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous.

Longueur : 3M

USAGE

Se pose en arrêt d'un revêtement de sol PVC et linoléum de 2,5 mm d'épaisseur.

Utilisation en intérieur.

RÉFÉRENCE

Ref : 16113

NM DOUBLE ARRET 2,5MM ALU INC.PERCE 3M

MATIÈRE

Aluminium

Conformité REACH

MODE DE POSE

Coupez le profilé à la longueur souhaitée. Repérez les trous et percez dans la chape. Placez les chevilles ROMUS Nylon standard ou tout terrain. Enfin, placez le profilé et vissez avec des vis plates (Ø3,5 x 25 mm ou Ø3,5 x 35 mm).

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utilisez des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :