


- ► PLINTHES / PROTECTION MURALE
- ► PLINTHES PVC SEMI-RIGIDES
- ► PLINTHE "ROMUFLEX 100 MM" REF. 2121

Fiche technique





> Entretien recommandé

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

DESCRIPTIF

Plinthe en PVC avec lèvre d'étanchéité co-extrudée Pour la finition entre un revêtement de mur et un revêtement de sol à coller sur une surface propre et dégraissée Plinthes décoratives : disponibles en 60, 80 et 100 mm Les 12 coloris disponibles en 60 mm se marient aux 95% des design de

USAGE

Se pose en plinthe Utilisation en intérieur

revêtements les plus courants.

RÉFÉRENCE

Ref: 2121

MATIÈRE

Profilé en PVC co-extrudé. PVC cellulaire semi-rigide teint dans la masse avec un effet décor par impression avec une lèvre d'étanchéité en PVC souple. Couleur : xxxx Conformité REACH

MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé. Appliquer l'adhésif MASTIC COLLE POLYMER ROMUS 93021, ou une colle séche ROMUS type 98220 ou 98230. Mettre le profilé en place en faisant pression.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte:

Projet : Email : Tél :

Distributeur: Tél: Email: