# Fiche technique



**> Entretien recommandé**

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

## DESCRIPTIF

Profilé PVC
Pour couvrir et obturer les joints de dilatation dans les bâtiments industriels, hopitaux, université, centres commerciaux
Fixation invisible par clip de maintien

## USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement mural ou du mur peint.
Utilisation en intérieur et extérieur

## RÉFÉRENCE

Ref : 2873

## MATIÈRE

Profilé PVC d'une très grande résistance aux choc et aux UV
Surface lisse
Conformité REACH

## MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Enfiler le nombre de clips souhaités (un tout les 50 cm). Nous vous conseillons aussi d'utiliser un adhesif MS Polymère. Positioner le profilé et enfoncer le tout en force.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :