Fiche technique





DESCRIPTIF

Les films EASYDEK ® sont très épais (100 microns) et adhésivés afin d'assurer une protection temporaire des sols pendant des travaux. Ils constituent une alternative aux rouleaux et bâches polyéthylène car ils ont été spécialement conçus pour couvrir les sols textiles et les sols durs. Ils se déroulent simplement à l'aide du pied, voire d'un balai. Les surfaces à protéger doivent être sèches, propres et encollées depuis au moins 48h. Rouleau ép. 100 microns. 600 mm x 60 m
S'appliquent facilement et très rapidement. Pas besoin de bande adhésive. Évite les chutes dûes aux films mal fixés. Antidérapant. Très facile à enlever sans endommager le revêtement et sans résidu. 1 rouleau 36 m².
Faire un essai au préalable sur un échantillon moquette.
Poser, maroufler et retirer 5mn après.
Le test est concluant s'il ne reste pas de fibres collées sur l'envers du film.

Pas utilisable sur les moquettes en fibres naturelles
Ne pas laisser collé plus de 45 jours.
Stockage maxi 6 mois (sans exposition directe au soleil, et entre 5°C et 30°C).

USAGE

Protection - E.P.I. :Protection de chantier

RÉFÉRENCE

Ref : 98385
Film Easydek ® moquette

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :