

TECHNISCHE INFO



BESCHRIJVING

Om de effectiviteit van de ontvochtiger te verhogen kunt u overwegen gebruik te maken van:

- **Een verwarmingstoestel** (hoe warmer de ruimte, hoe beter de ontvochtiger werkt).
- **Een industriële ventilator** (om de vochtigheid naar de ontvochtiger te stuwen).

Metalen omkasting.

Verplaatsbaar met grote stevige wielen.

Bedieningspaneel en weergave van de vochtigheidsgraad in de ruimte.

Mogelijkheid om de graad in te stellen waarbij het apparaat automatisch stopt zodra deze bereikt is.

Elektronische hygrostaat.

Aansluiting voor afvoer van reservoir Ø 14 mm.

Geïntegreerd reservoir van 5 l of continu bedrijf (afvoerslang niet meegeleverd).

Koudemiddel **R-290** dat voldoet aan de nieuwe geldende normen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- **Ontvochtigingscapaciteit bij 80 % relatieve vochtigheid en bij:**
 - 30°C - 50 l
 - 25°C - 38,5 l
 - 20°C - 33 l
 - **Vermogen:** 900 W
 - **Reservoir:** 5 l
 - **Gewicht:** 39 kg
 - **Afmetingen** (l x b x h): 53 x 38 x 82 cm
 - **Luchtdebiet:** 350 m³/h
 - **Gebruiken tot maximale oppervlakte:** 70 m² / 175 m³ *
- * Op basis van een plafondhoogte van 2,50 m.

REFERENTIE

INDUSTRIËLE ONTVOCHTIGER "D-50L"

Ref: 194405