

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTIF

Décolleuse électrique de sols : légère (Poids amovibles, machine de 36 kg à 56 kg), simple, robuste et fiable (aucune courroie, ni chaîne, ni engrenage).

Ultra silencieuse grâce à son action de découpe excentrique orbitale.

Polyvalente : revêtements souples ou durs, lames et burin, angle d'attaque réglable, poussée affinée par l'opérateur.

Facilement transportable : manche rétractable, faible encombrement. Idéal pour :

- Chantier en étage avec escaliers ou d'accès difficile
- Artisan seul
- Petites surfaces < 150 m²

Livrée avec :

- Une lame standard: 101 mm x 152 mm
- Une lame robuste: 76 mm x 152 mm
- Une lame premium: 76 mm x 254 mm
- Une lame en U: 101 x 254 x 2,38 mm biseau dessus
- Une clé avec poignée en T

En option : Pour la dépose de carrelage collé, utiliser le support burin réf. 94170 + le burin réf. 94180.

USAGE

Pour déposer :

- Dalles thermoplastiques (à la colle acrylique, néoprène...)
- Dalles moquette (à la colle bitumineuse)
- PVC homogène, linoléum
- Revêtements à sous-couche (mousse, alvéolé, supports à fibres feutre (type Plastifeutre) sur support béton
- Résidus de colles
- Elimination d'un ragréage déjà effrité.

ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSES ÉLECTRIQUES «BS-7 BASIC»



Réf.	Désignation	Prix HT
94170	Support de burin	
94180	Burin 101 x 50 x 7,9 mm	
94173	Lame de rechange standard 101 x 152 x 1,5 mm	
94177	Lame de rechange robuste 76 x 152 x 2,38 mm	
94277	Lame de rechange premium 76 x 254 x 1,6 mm	
94169	Lame en U 101 x 254 x 2,38 mm biseau dessus	
94179	Lame en U 101 x 152 x 1,6 mm biseau dessus	
94181	Lame en U 76 x 203 x 2,38 mm biseau dessous	

Réf.	Puissance	Vitesse	Poids	Largeur	Hauteur	Longueur	Niveau sonore
194570	750 W	Manuelle	56 kg	450 mm	1080 mm	830 mm	< 73 dB