

Fiche technique



DESCRIPTIF

Profilé PVC à coller
Permet de réaliser des remontées en plinthe.
A la fois appui et arrêt en un seul profil.
Profilé bi-matière permettant de faire une remontée en plinthe sans soudure et donc d'optimiser/faciliter la maintenance.
à coller sur une surface propre et dégraissée

USAGE

Se pose en plinthe
Utilisation en intérieur

REFERENCE

Ref. : 2429
Longueur : 3,00 m
REMONTÉE PLINTHE PVC SOUPLE 100x5mm- Alu argent

MATIERE

Profilé en PVC souple de couleur : Alu argent
Fabriqué pour 90 % à partir de produits recyclés
Conformité REACH

> Entretien recommandé

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé. A coller avec le Mastic colle polymer ROMUS 93021. Mettre le profilé en place. Selon l'application (soudure à chaud des remontées en plinthes, des seuils de douche), permet d'obtenir un classement E3. Pour les soudures en angle, utiliser la Valise de soudure ROMUS 95088.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis. :

Architecte :

Projet :

Email :

Tel :

Distributeur :

Tel :

Email :