



Description

- Profilé en MDF.

Caractéristique

Modèle	Matière	PEFC
PAP 70-10	MDF	certifié 70% PEFC
Energies renouvelables	Couleur	Longueur (m)
39% énergies renouvelables	blanc à peindre	2,2 m
Hauteur	Système de fixation	Conditionnement
70 mm	à coller	vrac
Poids unitaire	Nombre d'unités par boîte	Quantité / palette
1,06 kg	5 pce = 11 ml	350 pce
Mètres linéaires / palette	Optimisation logistique	Longueur de la palette
770 ml	palettes gerbables 4 niveaux	220 cm
Largeur de la palette	Hauteur de la palette	Palettes doubles entrées
99 cm	40 cm	Oui
Dimension de l'échantillon	Pays de production	Code douanier
10 cm	Union Européenne	44111495
Code EAN 13		
3486010025399		

Usage

- Pour la finition en plinthe entre un revêtement de mur et un revêtement de sol.
- Recouvert d'un papier blanc très résistant à pore ouvert pour faciliter la prise de la peinture. Peut être peint.
- Utilisation en intérieur.
- Le plus économique.

ROMUS

FICHE PRODUIT

Matière

- Profilé en panneau de fibres à densité moyenne (MDF), revêtu de papier blanc à haute résistance.