

>> HET MATERIAAL

Aluminium

Alu naturel

Hoogwaardige legering van het type 6060-5-N755-2 thermisch behandeld voor een langere levensduur. Geanodiseerd (zonder zichtbare onderhoudsklem) in de meest gebruikelijke diktes.

Alu goud

Alu brons

Alu titanium

Blank alu

In (niet-geanodiseerde) toestand is het profiel niet geborsteld.

Alu zwart

Profiel met geharde zwarte verflaag. RAL 9005.

RVS

RVS

Roestvrij staal gemaakt door de gespecialiseerde fabrikanten in de meest gebruikelijke diktes. Van het type 1.4016 met geharde 'glanslaag' voor alle profielen behalve de zelfklevende hoeken die van het type 1.4509 voor 'levensmiddelen' zijn.

Geborsteld roestvrij staal

Roestvrij staal dat geborsteld is, voor een mat effect.

Messing

Messing

Onze producten zijn uitsluitend gemaakt van materiaal van '1e klasse' dat bestaat uit 67% koper en 33% zink. Afwerking type 'gepolijst frost' behalve de traproedes die in de afwerking type 'gepolijst vernis' zijn.

Twee metalen

Voordelig metaal. Metalen kern met omhulsel van gepolijste messingplaat van 30 micron. Hoogwaardige kwaliteit.

>> KLEEFMIDDELEN

'VÉRITACK'



Halfbol

Breedte: 30/35/40 mm



Europees

Breedte: 35 mm



Vouw



Trap-neus

Hoekbeschermers




Thermische lijm, speciaal ontwikkeld in samenwerking met een van de belangrijkste lijmfabrikanten. Uitstekende kleefkracht op diverse ondergronden.

Uiterst temperatuurbestendig en hoge 'tack'-kracht. Het kleurloze uitzicht met lichte geeltoon biedt een belangrijk voordeel, want het laat geen zichtbare vlekken achter op de vloerbekleding of op de muur.

Het belangrijkste kenmerk is de hoge soepelheid van de lijm tijdens de hele levensduur, om dilataties te absorberen.

Dankzij zijn sterke rekkracht is de lijm ook ideaal voor alle elementen die blootgesteld zijn aan schokken of spanning.



Dilatatieprofielen

SCHUIM

Plintprofielen



Dikke lijmlaag met sterke kleefkracht, om onregelmatigheden in de wand te compenseren

>> DREMPELS IN DISPLAYVERPAKKING

Compacte krimpband. De drempels met dergelijke verpakking worden in hergroepingskartons geleverd.



>> DE VERPAKKING

- INDIVIDUELE BAND

Band van soepel plastic beschermt elke technisch profiel (trapneuzen, hoeken, stoppers van vloerbekleding, dilatatieprofielen ...) tot op het moment van de plaatsing.



- KLEEFFOLIE

Beschermst alle deurdrempels tegen krassen en roest.

>> AANSLUITIG SCHROEVEN/PROFIELEN

Materiaal	Type bevestigde profielen	Afwerkingsplaats
Staalmessing	Messing	Binen
Gepolijst staal vernikkeld	RSV-aluminium kleurloos	
Roestvrij staal		Buiten/binnen

>> DE BOORGATEN

DREMPELPROFIEL

LENGTE	GATEN
0,63 m	4
0,73 m	4
0,83 m	5
0,93 m	5
1,66 m	8
2,70 m	14
3,35 m	20



TRAPNEUZEN

LENGTE	GATEN	1° GAT/UITEINDE
2,60 m	11	10 cm
3,00 m	13	6 cm
4,00 m	17	8 cm