


FICHE TECHNIQUE**DESCRIPTIF**

Existe aussi en 3,00 m
Profilé aluminium adhésif
Pour couvrir et obturer les joints de dilatation dans les bâtiments industriels, hôpitaux, université, centres commerciaux "BUTYL ROMUS"

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet

**REFERENCE**

Réf. 2820
Couvre-joint avec 2 côtés adhésivés butyl-Alu Incolore 80mm

MATIERE

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 & N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du "R.A.L."

► Entretien recommandé :

Utiliser des produits nettoyants standards (détérgeants neutre)

MODE DE POSE

Pose très rapide. Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé. Retirer le papier siliconé. Mettre le profilé en place en faisant pression.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tel :

Distributeur :

Tel :

Email :