



## Fiche technique



### > Entretien recommandé

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

### > Descriptif type

Fourniture de Couvre-joint d'Angle-Clips inclus- PVC blanc.-50 x 15 ROMUS Ref.2876

### DESCRIPTIF

Profilé PVC  
Pour couvrir et obturer les joints de dilatation dans les bâtiments industriels, hopitaux, université, centres commerciaux  
Fixation invisible par clip de maintien

### USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement mural ou du mur peint.  
Utilisation en intérieur et extérieur

### REFERENCE

Ref. : 2876  
Longueur : 3,00 m  
Couvre-joint d'Angle-Clips inclus- PVC blanc.-50 x 15

### MATIERE

#### **Blanc**

Profilé PVC d'une très grande résistance aux choc et aux UV  
Surface lisse  
Conformité REACH

### MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Enfiler le nombre de clips souhaités (un tout les 50 cm). Nous vous conseillons aussi d'utiliser un adhésif MS Polymère. Positionner le profilé et enfoncer le tout en force.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis. :

Architecte :

Projet :

Email :

Tel :

Distributeur :

Tel :

Email :