

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTIF

Pochoir de 4 bandes découpées à bords élargis pour la réalisation de bandes d'aide à l'orientation. L'utilisation de ruban de masquage sur les côtés est inutile. Il est adhésif, à usage unique et respecte les espaces d'écoulements des eaux.

A utiliser avec la résine « **BAO-ROLL** » **BLANC - 8KG**
 Réf : **7092**

USAGE

Il s'utilise sur la voirie et dans les espaces publics, Installations Ouvertes au public (IOP), en extérieur et intérieur pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) catégories 1 & 2. Convient sur un parking au trafic modéré.

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de bandes : 4
- Conforme norme : NFP 98-352
- Surface compatible : enrobé, asphalte, béton, pierre lisse, carrelage
- Consommation résine : 1,2 à 1,5 kg par mètre linéaire
- Stockage : 10° C à 30°C s'il reste dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de l'humidité et du gel
- Date maximale conseillée d'utilisation : 18 mois

APPLICATION

- Support sec, propre et non gras
- Enrobé de plus 1 mois
- Béton sec depuis 3 semaines (traitement par grenaille ou ponçage puis application d'un primaire d'accrochage)

CONDITIONS D'UTILISATION

- Température idéale : 10° C à 30°C
- Hygrométrie : se rapporter aux consignes du mortier ou de la résine utilisée

