

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF

Dispositif d'éveil à la vigilance pour personnes mal et non-voyantes. Conforme à la norme NF P98-351

Clous podotactiles métalliques adhésifs de diverses natures de métal pour un rendu esthétique lors d'une pose de bande d'éveil à la vigilance.

Type : adhésivé.

Ø 25 mm.

Épaisseur : 3,5 mm

Livrés en boîte de 150 clous (3 plaques de 50 clous) pour environ 1 m x 0,40 m.

Gabarit de pose (réf.4398) à commander à part.

USAGE

Usage en intérieur.

Adhésif très haute performance, s'utilise sur revêtements lisses tels le PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, marbre, carrelage (éviter dès que les joints sont supérieurs à 3 mm).

RÉFÉRENCES

- **4380**
BTE 150 CLOUS «ROM.PLOT» ADHESIVE INOX DIAMANTÉ PLAT
- **4491**
BTE 150 CLOUS «ROM.PLOT» ADHESIVE INOX LISSE PLAT

MATIÈRE

Inox



Inox diamanté plat - 4380



Inox lisse plat - 4491

MODE DE POSE

Pré requis : Température de travail > 10°C / Support lisse, sec et propre (nettoyez et dégraissez la zone au préalable avec de l'acétone ou tout autre dégraissant puissant, utilisez des gants).

Placez les gabarits de pose à une distance de 35 à 50 cm du nez de la marche de palier.

Déposez les clous adhésivés au centre des cavités du gabarit, puis faire une légère pression dessus.