



Clou adhésivé > Adhésif de très haute performance.



Alu brut - Rainuré

4490



Laiton - Rainuré

4492



Alu brut - Lisse

4495



Inox - Rainuré

4496



Alu noir - Lisse

4494



Alu Corten - Lisse

4493



## MODE DE POSE

Pré requis : Température de travail > 10°C / Support lisse, sec et propre (nettoyez et dégraissez la zone au préalable avec de l'acétone ou tout autre dégraissant puissant, utilisez des gants).

- Placez les gabarits de pose à une distance de 35 à 50 cm du nez de la marche de palier.
- Déposez les clous adhésivés au centre des cavités du gabarit, puis faire une légère pression dessus.

## DESCRIPTION

Dispositif d'éveil à la vigilance pour personnes mal et non-voyantes. Conforme à la norme NF P98-351

Clous podotactiles métalliques de diverses natures de métal pour un rendu esthétique lors d'une pose de bande d'éveil à la vigilance.

Type : adhésivé.  
 Ø 25 mm. Hauteur : 5 mm.



Livrés en boîte de 150 clous (3 plaques de 50 clous) pour environ 1 m x 0,40 m.

Gabarit de pose à commander à part.

## USAGE

Usage en intérieur.

S'utilise sur des revêtements lisses tels le PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, marbre, carrelage (à éviter pour les joints supérieurs à 3mm).

## RÉFÉRENCES

- **4490** - Alu brut - Rainuré
- **4492** - Laiton - Rainuré
- **4493** - Alu Corten - Lisse
- **4494** - Alu noir - Lisse
- **4495** - Alu brut - Lisse
- **4496** - Inox - Rainuré

## MATIÈRES

Alu brut - Laiton - Inox