




Clavo con adhesivo



Alu bruto - Estriado

☐ 4490



Latón - Estriado

☐ 4492



Alu bruto - Liso

☐ 4495




Inox - Estriado

☐ 4496



Alu negro - Liso

☐ 4494



Acero inoxidable
diamantado - Plano

☐ 4381



MODO DE COLOCACIÓN

Adhesivo. Temperatura de trabajo > 10 ° C

Asegurarse de que el soporte esté saneado, seco, sin polvo y desgrasado con acetona.

Usar una plantilla de carton - ref 4398 : 225x420 mm (mínimo de 4).

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

DESCRIPCIÓN


Clavos «Rom.Plot» en combinación con las Bandas-Guías LLANAS o Bandas-Guías ESTRIADA.

Se utilizan principalmente como señalización en cambios de dirección, para las personas invidentes o con visión reducida.

Ø 25 mm.

Altura: 5 mm.

Modelo : adhesivo



Instalar una loseta de 1,20 x 1,20 m exigido en la normativa.

Paquete de 150 clavos (3 x 50 clavos).

Para información, 150 clavos para aprox. 1 m x 0,40 m.

USO

Interior.

Adhesivo de altas prestaciones, se utiliza en revestimientos lisos como PVC flexible, linóleo, madera, vidrio, parquet estratificado, mármol, baldosas (evitar cuando las juntas son superiores a 3 mm).

REFERENCIA

- **4490** - Alu bruto - Estriado
- **4492** - Latón - Estriado
- **4494** - Alu negro - Liso
- **4495** - Alu bruto - Liso
- **4496** - Inox - Estriado
- **4381** - Acero inoxidable diamantado - Plano

Arquitecto :

Tel. :

E-mail :

Proyecto :

Distribuidor :

Tel. :

E-mail :