

Reglementen inzake toegankelijkheid PBM- PBZ

PBM : Persoon met beperkte mobiliteit
PBZ : Persoon met beperkt of geen zicht

Per 1 januari 2015 is de wet van kracht voor het garanderen van de toegankelijkheid van PBM's en PBZ's tot instellingen die openstaan voor het publiek (openbare gebouwen: winkels, theaters, bioscopen, kantoren van vrije beroepen, gemeentehuizen, hotels, scholen etc.).

Het besluit van 25 september 2014 heeft de voorschriften van de Wet van 11 februari 2005 gewijzigd en de openbare gebouwen hebben **tot 31 september 2015** de tijd om zich hiertoe te engageren **door de ondertekening van een geprogrammeerde agenda voor toegankelijkheid (Ad'AP)**.

Met dit engagement kunnen ze voortaan de werken binnen een bepaalde termijn en met een nauwkeurige kalender uitvoeren, alsook de werken financieren en aldus de voorschriften voor toegankelijkheid naleven.

TIJDSKADER VOOR CONFORMITEIT VOLGENS HET TYPE GEBOUW:

Categorie van gebouw	Aantal personeelsleden en bezoekers	Tijds kader voor conformiteit (met Ad'Ap)	Uiterlijk
1°	Meer dan 500 personen	6 jaar	2021
2°	Tussen 701 en 1500 personen		
3°	Tussen 301 en 700 personen		
4°	Minder dan 300 personen, behalve openbare gebouwen van de 5e categorie		
5°	Tussen 20 en 300 personen afhankelijk van het type gebouw: alleen rekening houdend met het aantal bezoekers, dat niet hoger mag zijn dan de drempel die is vastgelegd in het brandreglement	3 jaar	2018
Samengesteld patrimonium		9 jaar	2024

TE ONTHOUDEN VOORSCHRIFTEN

- **Interministeriële omzendbrief / nr. DGUHC2007-53 van 30 november 2007** met beschrijving van de technische vereisten.
- **AFNOR / NF P98-351 augustus 2010 - Aandachtsverhoging** –Geharmoniseerde afmetingen, positie van podotactiele tegels en bij uitbreiding de podotactiele spijkers.
- **AFNOR / NF P98-352 juli 2014 - Routeaanduiding** - Tactiele geleidingsstroken - Geharmoniseerde afmetingen en positie.
- **AFNOR / BP P96-104 januari 2014 - Plaatsaanduidings- en richtingaanwijzingsignalisering** - Contrastkleuren en panelen met Braille-reliëf.

Een niet-uitputtende samenvatting van deze teksten vindt u op pagina's 32, 33 en 46.

Meer uitgebreide en gedetailleerde informatie vindt u op:
www.developpement-durable.gouv.fr
www.accessibilite-batiment.fr
www.accessibilite.gouv.fr
www.afnor.org

DEFINITIE VAN CONTRASTEN

Om de aandachtsverhoging en richtingsaanduiding voor PBM en PBZ mogelijk te maken, moeten de podotactiele tegels en relings een tactiel en visueel contrast van 70% hebben met de kleur van de ondergrond waarop de voorzieningen zijn aangebracht. In de onderstaande tabel vindt u de contrastwaarde tussen twee kleuren en de bijbehorende interpretatie.

	Beige	Wit	Grijs	Zwart	Bruin	Roze	Purper	Groen	Oranje	Blauw	Geel	Rood
Rood	78	84	32	38	7	57	28	24	62	13	82	0
Geel	14	16	73	89	80	58	75	76	52	79	0	
Blauw	75	82	21	47	7	50	17	12	56	0		
Oranje	44	60	44	76	59	12	47	50	0			
Groen	72	80	11	53	18	43	6	0				
Purper	70	79	5	56	22	40	0					
Roze	51	65	37	73	53	0						
Bruin	77	84	26	43	0							
Zwart	87	91	58	0								
Grijs	69	78	0									
Wit	28	0										
Beige	0											

Niet gebruiken

Aanvaardbaar

Uiterste geval