

## MAIN COURANTE HANDY 40mm Réf. 4748



## **APPLICATIONS:**



Mains courantes particulièrement élégantes en aluminium (anodisé argent) et leurs supports courbes et discrets. Elles s'intègrent harmonieusement dans tous les intérieurs des lieux recevant du public: circulations et escaliers des maisons de retraite, écoles, hôtels, résidences, bureaux...

## **DESCRIPTIF:**

Fourniture et pose d'une main courante ronde de 40 mm de diamètre en aluminium anodisé 10 microns. Elle porte une gorge dans laquelle viennent se bloquer les supports et les accessoires et se clipper un closoir. Ses supports ajourés de forme courbe d'une hauteur de 40 mm sont en aluminium anodisé satiné argent. Son encombrement et sa hauteur sont de 80mm. Le tube mesure 4m de long. Ses accessoires (embouts, angles internes/externes sont en PVC lisse coloris gris argent. Ils viennent se manchonner et se fixer dans le profilé à l'aide de vis de blocage. Elle est équipée de joints bactéricides.

## **MODE DE POSE:**

Partie haute du profilé au maximum à 0.90m du sol. Montage sur supports ajourés autobloquants 2 points de fixation à visser au mur tous les 1.20m (0.80m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre)

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera des données techniques du produit avec la situation réelle. La société Romus se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

1	Architecte / Entreprise :		
ı	Projet :		
ı	Mail:		
ı	Tel.:		
	Distributeur :	Tel.:	Mail :





