

ROMUS

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Kit de montaje formado por 6 placas-plantilla de PVC transparente, que consta cada una de 4 guías autoadhesivas y estriadas, premontadas.

Adhesivo de última generación que permite una excelente adherencia en revestimientos lisos como PVC flexible, linóleo, madera, vidrio, parquet estratificado, piedra natural, mármol.

Montaje sencillo, rápido y fiable por una sola persona sin herramientas ni cola.

- Dimensión 1 guía : 400 x 25 x gr 3,5 mm
- Dimensión 1 placa : 425 x 170 mm
- Espacio entre las bandas : 35 mm
- Color : negro RAL 7021
- Tipo : adhesivo
- Resistencia al fuego : Bfl-s1
- Glissance SRT : PTV 60 suelo húmedo
- LRVO.06
- Norma : EN 17210
- Peso : 0.54 kg
- Embalaje : Lote de 24 bandas (6 placas de 4 bandas) para unos 1,80 m de guiado x 4 nervios por yuxtaposición de las placas-plantilla.

Adecuado para tráfico intenso : buena resistencia mecánica, química y térmica.

MODO DE COLOCACIÓN

Las superficies a pegar deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.

1- Posicionar las plantillas enganchándolas entre sí (muesca prevista en la plantilla transparente).

2- Solo hay que tirar de las bandas verdes para retirar en pocos segundos las protecciones de los adhesivos de cada clavo.

3- Fijarlas al suelo con la cinta adhesiva colocada sobre la plantilla a tal efecto.

4- A continuación, caminar por encima para que los clavos salgan de la plantilla.

MATERIAL

Tecnopolímero inyectado.

Adhesivo altamente resistente (unión intacta tras un millón de impactos).

Conformidad REACH (EC)1907-2006.

USO

Guiado : para facilitar la orientación y el recorrido, el guiado debe ser táctil y visual. Las personas con problemas de visión detectan los acanalados con el pie o con el bastón para seguir el carril.

Tráfico medio / elevado.