Profile - Informacje ogólne

>> MATERIAŁY

ALUMINIUM

Aluminium bezbarwne
Aluminium złote
Aluminium brązowe
Aluminium tytanowe

Wykonane z wysokiej jakości stopu 6060-5-N755-2 i poddane obróbce termicznej w celu zachowania większej twardości. Anodyzowane (nie posiadają śladów szczypiec) z największą możliwą grubością powłoki.

Aluminium surowe

Profile w stanie surowym (nieanodyzowane) nie są polerowane.

Aluminium czarne

Profil pokryty czarną farbą wypalaną w piecu. RAL 9005.

STAL NIERDZEWNA

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna o odpowiednich grubościach, wyprodukowana przez najlepszych specjalistów. Jest to stal wyżarzana typu 1.4016 z wykończeniem lustrzanym, z wyjątkiem samoprzylepnych narożników, do których stosujemy stosowaną powszechnie w przemyśle spożywczym stal typu 1.4509.

Stal nierdzewna szczotkowana

Stal nierdzewna szczotkowana z matowym wykończeniem.

Mosiądz

Mosiądz

Nasze produkty wykonywane są wyłącznie mosiądzu składającego się z 67% miedzi i 33% cynku. Efekt wypolerowanego lustra, z wyjątkiem prętów schodowych (polerowane i lakierowane).

Bimetal

Metal niskobudżetowy. Metalowy rdzeń jest powleczony 30-mikronową warstwą mosiądzu. Najwyższa jakość.

>> PROFILE Z ZAWIESZKĄ

Profile zapakowane są w folię termokurczliwą, a następnie umieszczane i dostarczane w kartonach zbiorczych.

>> OPAKOWANIA

- PAKOWANIE OCHRONNE POJEDYNCZYCH PROFILI

Miękkie osłony z tworzywa sztucznego chronią każdy profil techniczny (profile schodowe, kątowniki, listwy cokołowe, profile dylatacyjne itp.) aż do momentu jego zamontowania.

- FOLIA Z KLEJEM

Chroni listwy maskujące z nawierconymi otworami przed zarysowaniem i oksydacją.

>> KLEJE

«VÉRITACK»

Klej termotopliwy zaprojektowany specjalnie dla nas przez jednego z największych producentów klejów przemysłowych.
Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wielu różnych powierzchni.
Wykazuje dobrą wytrzymałość termiczną i bardzo dobrze wiąże.
Dzięki jasnobursztynowemu odcieniowi nie pozostawia plam na wykładzinach, podłogach i ścianach.
Dzięki swej długotrwałej elastyczności trwale maskuje wszelkie szpary dylatacyjne.
Z tego powodu jest też idealnym środkiem łączącym stosowanym do części narażonych na uderzenia lub duże naprężenia.

- **Wyobleniowe**
  Szerokość: 30/35/40 mm

- **Europejskie**
  Szerokość: 35 mm

- **Profile krawędziowe do wykładzin i**



- **Kątowniki schodowe**



- **Profile rogowe**



- **Uszczelki dylatacyjne**

KLEJ PIANKOWY

- **Profile wykończeniowe ścienne**

Gęsty klej o silnych właściwościach lepiących, wyrównujący wszelkie nierówności ścian

>> DOBÓR ODPOWIEDNICH WKRĘTÓW DO PROFILI

Materiał	Typ profilu	Miejsce pracy
Stal mosiądzowana	Mosiądz	Wewnątrz
Stal niklowana polerowana	Stal nierdzewna - Aluminium bezbarwne	
Stal nierdzewna		Na zewnątrz /Wewnątrz

>> OTWORY

LISTWY MASKUJĄCE

DŁUGOŚĆ	OTWORY
0,63 m	4
0,73 m	4
0,83 m	5
0,93 m	5
1,66 m	8
2,70 m	14
3,35 m	20

KĄTOWNIKI SCHODOWE

DŁUGOŚĆ	OTWORY	Pierwszy otwór/końcówka
2,60 m	11	10 cm
3,00 m	13	6 cm
4,00 m	17	8 cm