

## Fiche technique



### DESRIPTIF

Plaques métalliques à coller pour mise en contraste visuel des contremarches.

Disponibles en inox et en aluminium, pour une résistance accrue au passage élevé et pour être coordonnées avec les dalles podotactiles de même matière.

3 coloris possibles en peinture époxy.

Se fixent avec la colle MS polymère « MS EXPRESS » réf. 93021.

### MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée.  
A coller

### A coller

Matière	Dim. 2,50 m x 10 cm Ep. 1 mm
Inox	6430
Alu incolore	6431
Alu jaune	6432
Alu blanc	6433
Alu noir	6434

### > Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis. :

Architecte :

Projet :

Email :

Tel :

Distributeur :

Tel :

Email :