

ROMUS

FICHE TECHNIQUE



RÉFÉRENCES

PEINTURE MARQUAGE URBAIN BLANCHE  
«EXTELINE CITURBA» - CITURBA BLANC  
Réf :

- 7050 : 7 kg
- 7060 : 25 kg

DESSCRIPTIF

Peinture solvantée polyvalente BLANCHE conçue et utilisée pour le marquage urbain et routier. Anti-glisse, sans toluène, de séchage rapide et peu odorante, elle s'applique aisément à la machine Airless (filtre 60 mesh) ou au rouleau. Certification URBAINE Certification ROUTIÈRE.

- Forte durabilité :
  - Certifiée P5 (urbain): 1.000.000 passages de roues
  - Forte rétro-réflexion (route): classement R3 - très bonne visibilité de nuit
- Grande blancheur, bonne visibilité de jour :
  - Classe Q3 (urbain)
- Temps de séchage : 10 min à 22°C (norme NF)
- Consommation :
  - Peinture: 539 g /m<sup>2</sup>
  - Billes de verre antidérapantes: 648 g /m<sup>2</sup>
- Coloris : blanc
- Conditionnement :
  - 7kg : pour environ 14 m<sup>2</sup> de surface
  - 25kg\* : pour environ 50 m<sup>2</sup> de surface
  - \* (mini de commande, nous consulter)

USAGE

Peinture de marquage pour l'extérieur.

MODE DE POSE

**Préparation du support** : pour garantir une bonne adhésion la surface à traiter doit être:

- Propre, sèche et non grasse
- A une température supérieure à 5°C
- A moins de 80% d'hygrométrie - ne pas appliquer par risque d'averse.

**Application:**

- Sur revêtement hydrocarboné : application directe, sauf sur revêtement neuf où l'application doit se faire au moins 1 mois après sa réalisation.
- Sur béton : faire grenailage ou ponçage diamant puis appliquer une couche de primaire METAPRIM Réf. 4228 avant la peinture.