

Fiche Technique - FR



- Petits **trous de 14 mm** de diamètre, en **accord avec les normes concernant les entrées publiques**, ce tapis en caoutchouc d'une **grande longévité**, doit être placé aux entrées extérieures des bâtiments en temps que **«tapis grattant»** pour stopper les saletés, les poussières et les débris devant les entrées.
- Surface conçue spécialement pour **faciliter le passage** des chariots, chaises roulantes, béquilles de marche etc.
- Il est composé de caoutchouc des plus robustes et **résiste aux conditions climatiques extrêmes** ainsi qu'aux trafics quotidiens les plus intenses.
- Caillebotis «Normé» ep.12,5 mm permet un **excellent drainage** grâce à la surélévation au dos du tapis, laissant ainsi une surface propre et sèche.
- En **pose libre**, avec bordure aluminium dans les fosses prévues à cet effet.



**Extérieur zone de trafic très intense.
Lavage à l'eau savonneuse.**

Designation	Tapis Professionnels
Type	Tapis caoutchouc grattant/ non-absorbant
Matériaux	Caoutchouc naturel
Procédé	Moulage par compression
Catégorie	Extérieur non-absorbant Caoutchouc
Applications	Extérieur - zones de trafic très intense
Coloris	Noir
Poids	10,3 Kg/m ²
Epaisseur	12,5 mm
Dimensions	100 cm x 150 cm

Architecte/Entreprise :

Projet :

Email :

Tel :

Distributeur :

Tel :

Email :