



Zone 1



MATIÈRE

Caoutchouc - Lavage à l'eau savonneuse.

DESCRIPTION

Tapis d'entrée composé de caoutchouc robuste résistant aux conditions climatiques extrêmes ainsi qu'aux trafics quotidiens les plus intenses.

Petits trous de \varnothing 14 mm, en accord avec les normes concernant les entrées de bâtiments publics.

Surface conçue spécialement pour les passages facilités de chariots, chaises roulantes, béquilles de marche... etc.

Caillebotis «Normé» ep.12,5mm permet un excellent drainage grâce à la surélévation au dos du tapis, laissant ainsi une surface propre et sèche.

Plaque de 1,50 M x 0,90 M

USAGE

Pose libre, bords biseautés pour mettre à même le sol. Convient pour l'extérieur, zone de trafic intense.

RÉFÉRENCE

- **8762**
CAILLEBOTIS 12,5MM-NORME-PLAQUE BISEAUT 1,5MX0,9M

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Tél. :

E-mail :

Projet :

Distributeur :

Tél. :

E-mail :