




Zone 1 & 2



Pour commander :

Au rouleau :

Dimension rouleau complet: Profondeur 1,20 m x Longueur 10 m.

A la coupe :

On commande une longueur de tapis L de 2 m minimum (par multiples de 1 m) et maxi 7 m. La profondeur sera toujours de 1,20 m.

MATIÈRE

Mélange polyester et tissu de verre revêtu d'une mousse PVC. Surface en granulés PVC.

Classement feu Bfl-s1.

MODE DE POSE

A poser sur sol, sec et propre au moment de la pose.
Peut également être posé sur des sols irréguliers (boue, terre, sable...) pour créer un chemin d'accès «carrossable et antidérapant» aux personnes en fauteuil roulant, handicapées ou sur chantier pour circuler avec brouettes.

Pose libre ou encastrée, plombant à partir de 3 m x 1,20 m.
Fixer impérativement des profilés d'arrêt en début et fin de tapis déroulé, afin de protéger les extrémités.

DESCRIPTION

Tapis de sécurité antidérapant intérieur et extérieur, pour passage élevé. Limite les risques de glissade sur sol gelé ou mouillé.

- Isolation acoustique : 25 décibels
- Résistance à la température -25° à +60°C et aux UV
- Classification antidérapant R13
- Propriétés drainantes et imputrescibles V10
- Anti-fatigue
- Facilement nettoyable au jet d'eau
- Épaisseur : 6-7 mm
- Poids : 2,3 kg/m²
- Conditionnement : Au rouleau 1,20 m x 10 m ou à la coupe.
- Coloris : Anthracite, rouge et beige.

USAGE

Se pose principalement dans les aires commerciales, les passerelles, les coursives d'hôtel, les balcons et terrasses.

RÉFÉRENCES

- **9100**
TAPIS DE SECURITE "SECUROM" ANTHRACITE ROULEAU 1,2 X 10M
- **9101**
TAPIS DE SECURITE "SECUROM" ANTHRACITE A LA COUPE
- **9102**
TAPIS DE SECURITE "SECUROM" ROUGE ROULEAU 1,2 X 10M
- **9103**
TAPIS DE SECURITE "SECUROM" ROUGE A LA COUPE
- **9104**
TAPIS DE SECURITE "SECUROM" BEIGE ROULEAU 1,2 X 10M
- **9105**
TAPIS DE SECURITE "SECUROM" BEIGE A LA COUPE

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Tél. :

E-mail :

Projet :

Distributeur :

Tél. :

E-mail :