

Fiche technique



DESSCRIPTIF

Marouflette en liège pour maroufler les revêtements PVC et linoléum sans les marquer.

Dimensions : 300 x 120 x 25 mm

Trou Ø 10mm

Couleur : Beige clair

Aspect : Planche compact

Masse volumique : +/- 320 Kgs/m³

Température de stockage : 5° à 40° C

Emballage : Carton

USAGE

Pour sols PVC et linoléum.

RÉFÉRENCE

Ref : 93145

MAROUFLETTE LIÈGE 300X120X25 MM

MATIÈRE

Matière première : Liant thermo fusible

Dureté Shore A : 50 ±5

Non Toxique et non Inflammable.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :

ATTESTATION DE CONFORMITE

Destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Plaques de liège aggloméré destinées à la réalisation de marouflette.

Nous soussignés, ROMUS SAS – 91160 CHAMPLAN – attestons que les produits entrant dans le cycle de fabrication des bandes de liège aggloméré pour marouflette satisfont au règlement 1935/2004/CE du 27 octobre 2004, concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Nos produits sont également conformes vis à vis de la Directive Européenne 94/62/CE (emballages et déchets d'emballage), et au décret français d'application n° 98-638 du 20 juillet 1998, concernant les exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages, et la teneur en métaux lourds ne dépasse pas les seuils prévus à l'article 4 susvisé.

Fait à Champlan, le 29 septembre 2017.



Henri Garcia-Cuenca
Direction Générale