

ROMUS

## FICHE TECHNIQUE

## DESCRIPTIF

Cette machine, équipée d'un puissant moteur, offre la possibilité de se décharger rapidement des travaux de préparations longs et fastidieux lors de la mise en place de parquet, sols stratifiés et LVT et autres revêtements de sol.

Livrée en mallette de transport PVC, avec un lame bois (bois, stratifiés, panneaux) montée diam. 165 mm, alésage 20mm - 24 dents.

## USAGE

Machine spécialement conçue pour la coupe (sans démontage) des bas de porte, huisserie, plinthe en bois ainsi que les lambris.



Réf.	Hauteur maxi. de coupe	Hauteur mini. de coupe	Poids	Profondeur de coupe	Puissance	Vitesse
93545	35 mm	8 mm	5,6 kg	0-47 mm	1300 W	5000 tr/min



Découpe d'une porte jusqu'à 47 mm sans démontage.



Découpe du bas de plinthe



Protection frontale retirée pour coupe dans l'angle.

## ACCESSOIRE SCIE ARASANTE

Réf.	Désignation
93541	Pour couper le bois, les stratifiés, les MDF, les panneaux à placage, le plastique... Diam : 165 mm - alésage 20mm - 24 dents
93542	Pour couper les portes avec plaque de blindage léger ou plaques alu... Diam : 165 mm - alésage 20mm - 30 dents