

FICHE TECHNIQUE - FR



PRÉSENTATION

Décolleuse de sols à énergie électrique. Un moteur entraîne une lame qui cisaille le film de colle entre le sol et le revêtement. La décolleuse ROMUS est conçue exclusivement pour décoller des revêtements de sol dans des pièces sèches. Une utilisation différente ou allant au-delà est considérée comme non conforme à la fonction prévue et la Société ROMUS ne se porte pas garante des dommages qui en résulteraient.

APPLICATIONS

Pour déposer tous types de revêtements de sols souples type PVC, linoléum, moquettes, caoutchoucs...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Voltage (V) : 230
Fréquence (Hz) : 50
Puissance (W) : 2200
Tours/minutes (tr/min) : 6500
Poids (kg) : 20 kg
Niveau de puissance acoustique (dB) : 95 dbA
Livrée avec 2 lames : réf. 94542, 94541, casque anti-bruit et une clé plate

Conforme aux directives :

- Machines 2006/42/CE
- Directive comptabilité électromagnétique 2004/108/CE

CHOIX / INSTALLATION / CHANGEMENT DE LA LAME

N'utiliser que des lames ROMUS compatibles avec la machine. Avant de commencer le changement de la lame, retirer d'abord la prise de secteur de la prise de courant. Attention! Les lames sont très coupantes, grand risque de coupure, porter des gants anti coupures.

TRANSPORT

Débrancher la machine de toute prise de courant avant toute opération de démontage.
Démonter la lame avant toute opération de transport.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

La décolleuse ROMUS ne demande pratiquement pas d'entretien si vous en prenez soin.
Attention à ne pas faire entrer d'huile ou eau dans le moteur.
Nettoyez quotidiennement votre machine avec un chiffon sec.

ACCESSOIRES

- **Réf. 94541** Lame droite 230 mm épaisseur 1,8 mm
- **Réf. 94542** Lame droite 210 mm épaisseur 1 mm
- **Réf. 94543** Lame en U 230 mm épaisseur 2 mm
- **Réf. 85065** Malle de rangement métallique à poignée
Dim. L 60 x l 35 x h 55 cm.

