



- Sols souples et sportifs
- Silencieuse
- Robuste
- Conforme aux normes de l'industrie et de sécurité
- Design compact pour les espaces étroits
- Ergonomique pour réduire la fatigue

Référence	Puissance	Vitesse	Largeur	Hauteur	Longueur	Poids
94575	750 W	Jusqu'à 15 m/min	430 mm	990 mm	690 mm	119 Kg

ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE LIBERCO

RÉF	DÉSIGNATION	UTILISATION
94272	Lame standard 127x152x1,5 mm	Matériaux souples, moquette, dalles PVC, linos sur béton ou bois
94273	Lame robuste 76x254x2,38 mm	carreaux de composition vinylique, dalles vinyl-amiante, bois, carrelage, caoutchouc, époxy, revêtements élastomères et carreaux de céramique à pose simplifiée ou collés.
94274	Lame premium 76x152x1,6 mm	Revêtements de multiple couches
94277	Lame premium 76x254x1,6 mm	Revêtements de multiple couches
94278	Lame en U 76 mm x 305 mm	Supports vinyles, PVC souple, PVC médium, linoleum, dalles de moquettes, liège souple, et adhésifs thermofusibles.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Tél :

E-mail :

Projet :

Distributeur :

Tél :

E-mail :