

INFORMACION TECNICA- ES**COMPOSICIÓN**

Sellador monocomponente elaborado a base de una mezcla de resinas acrílicas en dispersión. Exento de siliconas y disolventes.

APLICACIÓN

Sellador elástico para madera. Producto especialmente indicado para el sellado de juntas, rodapiés con suelos de madera (parquet, tarima flotante, etc..), carpintería de madera (armarios empotrados, ventanas, puertas, etc..) .

Este producto es compatible con pinturas y barnices, no perjudica la adherencia y evita la formación de piel de naranja de los barnices.

Las superficies deben estar limpias y exentas de grasas.

Se puede barnizar encima del producto al cabo de aproximadamente 1 hora, dependiendo de las condiciones ambientales.

Temperatura de aplicación entre +5°C y +35°C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Característica</i>	<i>Método</i>	<i>Unidades</i>	<i>Valores</i>
<i>Consistencia</i>	VISUAL		Pastosa
<i>Modulo 100%</i>	interno	N / mm ²	0.09
<i>Alargamiento</i>	interno	%	1184
<i>Resistencia a la rotura</i>	interno	N / mm ²	0.12

ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almacenaje recomendada entre +5°C y +35°C. Consumir preferentemente antes de los 60 meses desde su fabricación.

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 310 ml, en cajas de 12 unidades

ROMUS

MASILLA COLA[®]

Ref. 94709-94718-94780-94781-94782-
94783-94784-94786-94997-94998

INFORMACION TECNICA- ES

PRECAUCIONES

Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.

La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/o aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.

Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.