

FICHE TECHNIQUE



4X43F

EPI de catégorie 2

Attestation d'examen CE type n°
0075/057/162/07/12/0570 délivrée par le CTC
Lyon, organisme notifié n° 0075



Gant tricoté jauge 10 sans couture en
filaments 100% acier inoxydable,
filament 100% polyéthylène haute
densité, filaments 100% acier
inoxydable et fil 100% polyamide texturé
coloris noir. Enduction CLEAN PU®
coloris gris sur la paume et les
extrémités des doigts. Renfort par
couture entre le pouce et l'index.
Poignet élastique.
Existe en 2 tailles : 9 - 10

Les + produits


- ✓ **RESISTANCE**
- ✓ **RENFORT**
- ✓ **DEXTERITE**



EN388:2016

Résistance à l'abrasion :
Résistance à la coupure par tranchage :
Résistance à la déchirure :
Résistance à la perforation :

Niveaux :



Résistance à la coupure par tranchage
selon ISO 13997 (mini A – maxi F) :

*Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS.
L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le
droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.*

Architecte:

Projet:

Email:

Tél:

Distributeur:

Tél:

Email: