

ROMUS

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTIF

Coffret PVC comprenant 10 pièces :

- 1 chalumeau Leister Hot-Jet S 95082
- 1 gouge murale 95125
- 1 buse triangulaire à événements 95030
- 1 couteau quart de lune 95140
- 1 guide d'arasement 95150
- 1 brosse à buses 95195
- 1 règle épaisse à poignée 91580
- 1 roulette d'angle rentrant 93135
- 1 résistance de rechange 97182
- 1 araseur "Trim" 95182

Poids : 5,6 kg

COMPOSITION

Chalumeau Leister Hot-Jet S

Léger et compact, il sert d'appareil d'appoint pour la soudure murale, en remontée de plinthes ou petites finitions. Ne convient pas pour des soudures en continu au sol où il est préférable d'utiliser plutôt les «Triac».

- Voltage : 230V
- Poids : 580g
- Puissance : 460W
- T° réglable : 20-600 °C
- Volume d'air : 20/80 l/min

Gouge murale

Pour chanfreinage en «U» des revêtements muraux minces (ex : posés dans les cabines de douche). Profondeur de lame unique préréglée.

Buse triangulaire à événements

Elle s'encastre sur la buse porte-buse.

Pour la soudure des PVC au mur.

Ø 4-5 mm

Couteau quart de lune droit

Pour araser le surplus de cordon.

Guide d'arasement

Complément du couteau quart de lune, chevauche et permet le pré-arasement du cordon de soudure, tout en protégeant le revêtement.

COMPOSITION

Brosse à buses

Pour enlever les résidus de cordons fondus dans le conduit de la buse triangulaire.

Longueur : 16 cm.

Règle épaisse à poignée

Pour guider la gouge à rainurer lors de la réalisation des chanfreins pour la soudure à chaud des PVC au sol et au mur.

Dimensions : 800 x 60 x 4 mm.

En alu brut.

Roulette d'angle rentrant

Pour bien maroufler le revêtement mural.

«Système douche» en angle rentrant.

Résistance de rechange pour chalumeau Leister

Résistance rechange «Hot-Jet S»

Voltage : 230 V

Araseur étroit « Trim »

Pour araser les cordons de soudure entre les reliefs ou pastilles de revêtements de sol « système douche ».

À utiliser à froid.

Largeur : 10 mm.

Lame au carbure réversible.