

FICHE TECHNIQUE



DESRIPTIF

Fraiseuse à rainurer filaire.

- Stabilité optimale grâce aux 4 roulettes.
- Réglage et graduation de la profondeur.
- Remontée automatique de la lame.
- Montée avec une lame carbure (réf. 95009).
- Réalise des chanfreins de 3,3 mm de large.
- Parfaite évacuation des copeaux : soit dans le sac à copeaux soit par connexion du tube Ø 35 mm de l'aspirateur Vacrom.

Livrée dans un coffret PVC avec une clé de serrage et un sac à copeaux.

USAGE

Pour chanfreiner les joints de sols pvc, linoléum, caoutchouc et sols sportifs avant leur soudure à chaud.

Réf.	Puissance	Vitesse de rotation	Profondeur de coupe	Ø de la lame	Poids
95350	1250 W	5500 tr/mm	0-4 mm	125 mm	5,6 kg



ACCESSOIRES POUR FRAISEUSE «FEEL'IN ET TERA»

Réf.	Désignation	Profils	Ø cordon	Pour revêtements	Dents	Prix HT
95009	Fraise pour fraiseuse «Tera»	Elliptique	4 mm 5 mm	PVC homogènes, non homogènes, sols sportifs, linoléum	12 dents carbure de tungstène	

