ROMUS®

www.romusworld.com

Glosario de los perfiles

>> MATERIALES

Aluminio

Aluminio incoloro
Aluminio dorado
Aluminio bronce
Aluminio titanio

Aleación de gama alta del tipo 6060-5-N755-2 con tratamiento térmico para conservar una mayor dureza. Anodizado (sin marca de pinza de sujeción) en los grosores más importantes practicados.

Aluminio bruto

En estado bruto (no anodizado), el perfil no va pulido.

Aluminio negro

Perfil recubierto de una pintura negra cocida en el horno. RAL 9005.

Acero inox

Acero inox.

Acero inoxidable fabricado por los mejores especialistas en los grosores adecuados. Es de tipo 1.4016 recocido «pulido espejo» para todos los perfiles salvo los ángulos esquineros adhesivos que son de tipo «alimentario», 1.4509.

Acero cepillado

Acero inoxidable cepillado, aspecto matificado.

Latón

Latón

Empleamos esta material en nuestras fabricaciones únicamente en selección «1er título» compuesto por 67 % de cobre y 33 % de zinc. Acabado «pulido espejo», salvo barras de escalera en «pulido esmalte».

Bimetal

Metal económico. Alma metálica con recubrimiento a presión de una placa de latón pulido de 30 micras. Calidad superior.

>> PLETINAS ENGANCHABLES

Funda termorretráctil más compacta.
Las pletinas con este embalaje se entregan en cajas de agrupación.

>> EMBALAJES

- FUNDA INDIVIDUAL
De plástico blando, protege cada perfil técnico (cantonera de peldaños, ángulos esquineros, topes de revestimiento, cubrejuntas de dilatación, etc.) hasta el momento del montaje.

- PLÁSTICO ADHESIVO
Protege todas las pletinas bajo puerta perforadas de rayado u oxidación al aire.

>> ADHESIVOS

«VÉRITACK»

Pegamento termofusible especialmente elaborado con uno de los mayores fabricantes de adhesivos industriales.
Posee una excelente adherencia en una gran variedad de soportes.
Su resistencia a la temperatura es muy buena y su «tack» es particularmente elevado. Presenta la enorme ventaja por su aspecto incoloro ligeramente ámbar de no manchar los revestimientos de suelo o de pared.
Su principal cualidad es su flexibilidad constante en el tiempo que le permite absorber las dilataciones.
Su gran elasticidad también lo convierte en un fijador ideal para piezas sometidas a choques o tensiones.

- **Semiabombado**
  Ancho: 30/35/40 mm
- **Europeo**
  Ancho: 35 mm
- **Perfiles pinza**
- **Cantoneras de peldaño**
- **Ángulos esquineros**
- **Juntas de dilatación**

ESPUMA

- **Topes de revestimiento**

Adhesivo grueso de gran adherencia que permite compensar las irregularidades de la pared

>> CORRESPONDENCIA TORNILLOS/PERFILES

Material	Tipo de perfiles fijados	Lugar de acabado
Acero latonado	Latón	Interior
Acero pulido niquelado	Acero inox-Aluminio incoloro	
Acero inoxidable		Exterior/Interior

>> TALADROS

BARRAS DE PLETINA

LONGITUD	AGUJEROS
0,63 m	4
0,73 m	4
0,83 m	5
0,93 m	5
1,66 m	8
2,70 m	14
3,35 m	20

CANTONERAS DE PELDAÑOS

LONGITUD	AGUJEROS	1er AGUJERO/EXTREMIDAD
2,60 m	11	10 cm
3,00 m	13	6 cm
4,00 m	17	8 cm